

# MY25 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T



Boreal Green

## HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligentes Motorbremssystem mit 3 Fahrmodi
- Wählbarer 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok Frontdifferenzial
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26"-Reifen ITP Terracross auf 14"-Aluminiumfelgen
- LED-Scheinwerfer
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Hintere Ladefläche mit Ladeflächenaufsätzen
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- Anhängerkupplung
- Lackierter Kunststoff
- Hupe, Blinker und Spiegel

| MOTOR            | 1000   |
|------------------|--|
| Motortyp         | Rotax 976 ccm mit 80 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt   |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)    |
| Getriebe         | CVT<br>Besonders niedrige L / H / N / R / P  |
| Antriebsstrang   | Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial                                 |
| Fahrassistenz    | Modi Arbeit / Standard / Sport<br>Intelligente Motorbremse (iEB™)<br>Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Servolenkung     | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)  |

| AUFHÄNGUNG          |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator<br>23,3 cm Federweg   |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr  |
| Hinterradaufhängung | Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung<br>25,1 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr  |

| REIFEN / FELGEN          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | ITP† Terracross 26" x 8"/10" x 14" |
| Felgen                   | 14"-Aluminiumgussfelgen            |

| BREMSEN |  |
|---------|--|
| Vorne   | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln |
| Hinten  | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln |

| ABMESSUNGEN / LASTEN         |   |
|------------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht * | 597 kg  |
| L x B x H                    | 317 x 123 x 163,4 cm  |
| Radstand                     | 228,5 cm  |
| Bodenfreiheit                | 27,9 cm   |
| Sitzhöhe                     | 87,7 cm   |
| Trägerkapazität              | Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg   |
| Stauraum                     | Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe<br>Hinten: 70 l |
| Anhängelast                  | 907 kg Anhänger mit Bremsen<br>674 kg Anhänger ohne Bremsen             |
| Tankgröße                    | 20,5 l  |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE |   |
|----------------------|---|
| Anzeigedashboard     | 4,5"-Digitalanzeige   |
| Instrumente          | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss                             |
| Zündung              | Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung          | LED-Scheinwerfer  |
| Winde                | Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)                                     |
| Sitz                 | Verstärkter Sitzbezug<br>Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS) |
| Lenker               | Standard mit Griff- und Gashebelheizung                           |
| Schutz               | Verstärkter Rammschutz vorn                                       |

| GEWÄHRLEISTUNG |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie  | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.